

Veiligheidsinformatieblad

(Conform 2001.58.EG - L212/14)

W50665 - Ölleckstop / Engine Oil Stop-Leak

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

W50665 - Ölleckstop / Engine Oil Stop-Leak

GEBRUIK VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Stopt lekken in oliecircuits zonder te demonteren.

IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING

INRICHTING Wynn's Belgium B.V.B.A.
ADRES Industriepark-West 46
9100 SINT-NIKLAAS
TEL +32 (0)3 766.60.20
FAX +32 (0)3 778 16 56
WEBSITE www.wynns.eu
E-MAIL msds@wynns.eu
ALARMNUMMER
ALARMNUMMER BIG: +32(0)14/58.45.45

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

ANDERE GEVAREN

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

NAAM	CAS NR	EINECS/ELINCS	MIN/MAX	SYMBOOL	R-ZI NNEN
destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware nafteenhoudende; Basisolie - niet gespecificeerd	64742-52-5	265-155-0	> 90 %		
di-isononylftalaat (DINP)	68515-48-0	271-090-9	<= 5 %		

4. EERSTE-HULPMAATREGELEN

ALGEMEEN

Controleer de vitale functies
Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen
Bij ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof
Bij hartstilstand: reanimeer het slachtoffer
Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend
Bij shock: bij voorkeur: rugligging met de benen omhoog
Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie
Voorkom afkoeling door toedekken (niet opwarmen)
Blijf het slachtoffer observeren
Verleen psychologische bijstand
Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen
Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis

INADEMEN

Breng het slachtoffer in de frisse lucht

HUID

Kleding verwijderen vóór spoelen
Onmiddellijk goed wassen met water en zeep

OGEN

W50665 - Ölleckstop / Engine Oil Stop-Leak

Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen
Slachtoffer naar oogarts brengen als irritatie aanhoudt

INSLIKKEN

Mond spoelen met water
Niet laten braken
Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts raadplegen

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN EN -INSTRUCTIES

BLUSMIDDELEN
Polyvalent schuim
BC-poeder
BLUSINSTRUCTIES
Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen
VOLLE straal water niet effectief als blusmiddel

BRANDGEVAAR

DIRECT BRANDGEVAAR
Brandbaar
INDIRECT BRANDGEVAAR
Bij verhitting: verhoogde kans op brand

EXPLOSIEGEVAAR

Geen gegevens beschikbaar

SPECIALE BESCHERMENDE UITRUSTING VOOR BRANDWEERLIEDEN

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Handschoenen
Veiligheidsbril
Gelaatsscherm
Beschermd kleding
Bij verhitting/verbranding: perslucht-/zuurstofstoel

ALGEMEEN TE TREFFEN MAATREGELEN

Gevarenzone afbakenen - Geen open vuur - Verontreinigde kleding reinigen -
Bij brand/hitte: boven de wind blijven - Bodem- en waterverontreiniging
voorkomen - Binnendringen in riool verhinderen

LEK

Morsvloestof indammen
Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen
Lek dichten, toevoer afsluiten

OPRUIMING

Opgepast! Het product kan gladde vloeren veroorzaken
Morsvl. absorberen in niet brandbaar absorptiemiddel o.a.: zand, aarde,
vermiculiet
Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten
Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water en zeepoplossing
Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen

7. HANTERING EN OPSLAG

OMGANG MET HET PRODUCT

In orde met de wettelijke normen
Normale hygiëne
Verontreinigde kleding reinigen
Verwijderd houden van open vuur/warmte

W50665 - Ölleckstop / Engine Oil Stop-Leak

OPSLAG

OPSLAGPLAATS

In orde met de wettelijke normen - Beschermen tegen directe zonnestralen

VERPAKKING

VERPAKKING : BIJZONDERE EISEN

afsluitbaar
correct geëtiketteerd
beantwoorden aan de wettelijke normen

SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Handschoenen
veiligheidsbril of gelaatsscherm
Beschermkleding
Bij ontoereikende ventilatie: adembescherming dragen

BESCHERMINGSMIDDELEN MILIEU

MATERIAALKEUZE BESCHERMKLEDIJ

nitrilrubber
neopreen

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

ALGEMENE INFORMATIE

AGGREGATIETOESTAND

Vloeibaar

GEUR

olieachtige geur

KLEUR

Geel

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

Helder, Viskeus, Niet oplosbaar in water

CIJFERGEGEVENS FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

SOORTELIJK GEWICHT

906.1 kg/m³ @ 15°C

STOL-/VRIESPUNT

<-42°C

VISCOSITEIT

20.6 mm²/s @ 40°C // 3.66 mm²/s @ 100°C

INDELING

DMSO (IP346) <3%

REFRACTIVE INDEX @ 20°C

1.4934

BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAAR

VLAMPUNT

>150°C

ZELFONTBRANDINGSTEMPERATUUR

>300°C

EXPLOSIERGEVAAR

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiel onder normale omstandigheden

CHEMISCHE REACTIES

Bij verbranding: vorming van o.a. koolstofmonoxide/koolstofdioxide

SAMENSTOCKERINGSVERBOD

PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN:

warmtebronnen
oxidatiemiddelen

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

CHRONISCHE TOXICITEITSWAARDEN

ACUTE TOXICITEITSWAARDEN

LD50 ORAAL RAT

>2000 mg/kg

TOXICITEIT

W50665 - Ölleckstop / Engine Oil Stop-Leak

ACUTE TOXICITEIT - Literatuur vermeldt: weinig schadelijk bij opname door mond - Licht irriterend voor de huid - Licht irriterend voor de ogen

TOXICITEITSGEVAAR

Licht irriterend

EFFECTEN/SYMPTOMEN

SYMPTOMEN/LETSELS

NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: -
Huiduitslag/ontsteking

SYMPTOMEN/LETSELS NA CONTACT MET DE HUID

Lichte irritatie

NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT:

Rode huid

Prikkeling/irritatie van de huid

SYMPTOMEN/LETSELS NA INADEMING BIJ VERHITTEN:

Neusslijmvliesirritatie

Irritatie luchtwegen

SYMPTOMEN/LETSELS NA CONTACT MET DE OGEN

Irritatie van het oogweefsel

SYMPTOMEN/LETSELS NA OPNAME DOOR DE MOND

Buikpijn

Diarree

Misselijkheid

Braken

12. ECOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

MOBILITEIT

ECOLOGIE - ALGEMEEN

Bevat milieugevaarlijke component(en)

ECOLOGIE - WATER

Bevat (een) bioaccumuleerbare component(en)

Bevat (een) niet gemakkelijk afbreekbare component(en)

PERSISTENTIE EN AFBRAAK

WGK

1

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvoeren naar erkende afvalverwerker

AFVALSTOF CODE

Verpakking	
Kunststof	15.01.10*
Metaal	15.01.11*
Chemische stof	
Olieadditieven	12.01.12*
Brandstofadditieven	14.06.03*
Waterige oplossingen	20.01.29*
Airco-reiniger	20.01.19

W50665 - Ölleckstop / Engine Oil Stop-Leak

14. TRANSPORTGEGEVENS

UNO UNO NR Niet van toepassing

WEGVERVOER (ADR)

ZEEVERVOER (IMDG)

LUCHTVERVOER (IATA/ICAO)

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Indeling en kenmerken overeenkomstig de richtlijnen 67/548/EEG, 1999/45/EG, 98/8/EG en verordening (EG) 648/2004.

NOTA Het product moet niet geëtiketteerd worden in overeenstemming met EEG richtlijnen betreffende de indeling, verpakking, en etikettering van gevaarlijke stoffen

16. OVERIGE INFORMATIE

HERZIENING §§ 3,5,9,11,12

Bronnen van de basisinformatie: Voor de grondstoffen komen de originele gegevens van de veiligheidsfiches van de leverancier van de materialen.

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld overeenkomstig de richtlijnen 91/155/EEG, 93/112/EEG, 2001/58/EG en Reach regulation 1907/2006. Het vervolledigt de technische gebruiksaanwijzing, maar vervangt deze niet.

De op deze documenten verstrekte gegevens zijn naar ons weten juist op datum van publicatie en worden verstrekt vanuit de veronderstelling dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden zoals door fabrikant / leverancier is aangegeven. Het vermelden van deze veiligheidsinformatie, zonder dat deze als volledig mag worden beschouwd, helpt de gebruiker zijn verplichtingen met betrekking tot gevaarlijke producten na te komen. Als gebruiker bent u gehouden het product te beoordelen en veilig te gebruiken met inachtnaam van alle van toepassing zijnde wetten en regelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat gedurende hantering, opslag en gebruik van de producten alle voorschriften betreffende de bescherming van mens en milieu worden nagekomen.
